

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A
B
C
D
E
F
G
H

A
B
C
D
E
F
G
H



Profi-Lötzinn bleifrei, ø 0,35 mm, 100 g

- Hohe Anteile von Silber und Kupfer (Sn3.8Ag0.7Cu) sorgen für ein optimiertes Fließverhalten und eine verbesserte Oberflächenqualität
- Homogene Benetzung der Lötstelle durch den Flussmittelkern aus Kolophonium
- Reduziertes Spritzverhalten für eine erhöhte Sicherheit des Anwenders und den Schutz des Werkstücks
- Halogenfrei und mit geringer Rauchentwicklung
- Geeignet für das Weichlöten bei niedrigen Temperaturen im maschinellen und im Handlötbereich

Professional Solder Lead-Free, ø 0.35 mm, 100 g

- A high percentage of silver and copper (Sn3.8Ag0.7Cu) ensures optimised flow behaviour and improved surface quality
- Homogeneous wetting of the solder joint thanks to the rosin flux core
- Reduced spattering for increased user safety and protection of the workpiece
- Halogen-free and with low smoke emission
- Suitable for soft soldering at low temperatures in the automated and hand soldering area

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	21.05.2025	LZ 0.35 100g - bleifrei	 1/1
		gepr.:	21.05.2025		
		Norm:			
Änderungen vorbehalten / Subject to change				Zeichnungs-Nr.:	von
				51131	

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

J