



Powerbank Slimline

- Akkustand kann über eine LED-Anzeige abgerufen werden
- Ladekabel im Lieferumfang enthalten

Anschlüsse (Eingänge):	Micro USB-2.0-Buchse (Typ B), USB-C™-Buchse
Anschlüsse (Ausgänge):	2x USB-Buchse (Typ A)
Spannung/Stomstärke (Eingang):	5 V $\overline{=}$, 2 A
Spannung/Stromstärke (Ausgang):	USB-A 1: 5 V $\overline{=}$, 1 A USB-A 2: 5 V $\overline{=}$, 2,1 A
Max. Ausgangsleistung:	10,5 W
Akku:	Li-Ion-Polymer, 3,7 V $\overline{=}$, 10000 mAh, 37 Wh
Gewicht:	227 g
Schutzart:	IP20
Betriebstemperatur:	0 °C ~ +45 °C
Lagertemperatur:	-5 °C ~ +30 °C

Ladekabel

Anschlüsse:	USB-C™-Stecker, USB-A-Stecker
Kabellänge:	30 cm
Gewicht:	10 g

Powerbank Slimline

- battery status can be checked via LED indicators
- charging cable included in the scope of delivery

Connections (inputs):	Micro USB 2.0 socket (Type B), USB-C™ socket
Connections (outputs):	2x USB socket (Type A)
Voltage/current (input):	5 V $\overline{=}$, 2 A
Voltage/current (output):	USB-A 1: 5 V $\overline{=}$, 1 A USB-A 2: 5 V $\overline{=}$, 2,1 A
Total power output:	10.5 W
Battery:	Li-ion polymer, 3.7 V $\overline{=}$, 10000 mAh, 37 Wh
Weight:	227 g
Protection level:	IP20
Operating temperature:	0 °C ~ +45 °C
Storage temperature:	-5 °C ~ +30 °C

Charging cable

Connections:	USB-C™ plug, USB-A plug
Cable length:	30 cm
Weight:	10 g

Änderungen

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	03.01.2022	Powerbank 10.000 mAh LED	1/1
		gepr.:	03.01.2022		
		Norm:		Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change				53935	

