



USB-C™-Adapter horizontal 90°, USB4™

- Sorgt für eine platzsparende Kabelführung
- Hochwertiges, robustes Metallgehäuse
- Kompatibel mit USB 3.1, USB 2.0, Thunderbolt™ 3 und Thunderbolt™ 4

Anschlüsse: USB-C™-Buchse, USB-C™-Stecker
Kontakte: vernickelt
Material Gehäuse: PINs: vergoldet
 Innen: PVC 45P, schwarz
 Außen: Aluminiumlegierung
Max. Auflösung: 8K @ 60 Hz
Max. Datenübertragungsrate: 40 Gbit/s
Leistung: Max. 240 W (48 V ; 5A)
Isolationswiderstand: 300 V/10ms ==-, ≥10 MΩ

USB-C™ Adapter Horizontal 90°, USB4™

- Ensures space-saving cable routing
- High-quality, robust metal housing
- Compatible with USB 3.1, USB 2.0 as well as Thunderbolt™ 3 and Thunderbolt™ 4

Connectors: USB-C™ socket, USB-C™ plug
Contacts: nickel-plated
Material housing: PINs: gold plated
 Inside: PVC 45P, black
 Outside: Aluminium alloy
Max. resolution: 8K @ 60 Hz
Max. data transmission rate: 40 Gbit/s
Power: Max. 240 W (48 V ; 5A)
Insulation resistance: 300 V/10ms ==-, ≥10 MΩ

Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	25.07.2024	alw	USB-C 4.0 240W 40G 90° Adapter Flach F-M	1/1
28.08.2024	alw	gepr.:	25.07.2024	alw		
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change					74441	