



**USB 2.0 Hi-Speed-Kabel**

- Hi-Speed-Datenübertragung bis zu 480 Mbit/s
- zum schnellen Synchronisieren und Laden verschiedenster mobiler Geräte

Anschlüsse:	USB 2.0-Stecker (Typ A) USB 2.0-Micro-Stecker (Typ B)
Kontakte:	vernickelt
Kabeltyp:	Rundkabel
Material Kabelmantel:	45 P PVC, weiß
Außendurchmesser Kabel:	4,0 ± 0,15 mm
Anzahl Schirmungen:	2x
AWG:	28
Max. Datenübertragungsrate:	0,48 Gbit/s
Isolationswiderstand:	5 MΩ min.
Kontaktwiderstand:	25Ω max.

**USB 2.0 Hi-Speed cable**

- Hi-Speed data transfer of up to 480 Mbit/s
- for fast synching and charging of numerous mobile devices

Connections:	USB 2.0 plug (Type A) USB 2.0 micro plug (Type B)
Contacts:	nickel-plated
Cable type:	round cable
Material Cable Jacket:	45 P PVC, white
Outer diameter cable jacket:	4.0 ± 0.15 mm
Number of shieldings:	2x
AWG:	28
Max. Data transmission rate:	0.48 Gbit/s
Insulation resistance:	5 MΩ min.
Conductive resistance:	25Ω max.

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	19.08.2024	alw	1/2
		gepr.:	19.08.2024	alw	
		Norm:			von
Änderungen vorbehalten / Subject to change				96190ff	

