

DC-Stecker mit Knickschutz


- Bohrung 2,5 mm x 5,5 mm
- Schaftlänge: 9,0 mm
- nur für den Hobby-/Bastlerbereich geeignet
- Knickschutz am Hohlstecker schützt vor Kabelbruch
- 2-poliger Stecker wird unkonfektioniert geliefert und erfordert Lötmontage

Material Metallhülse: Kupfer, vernickelt
 Material Lötfahne: Eisen
 Material Gehäuse: ABS, PE
 Nennspannung: 5.0 V ===
 Nennstrom: 1.0 A

DC Plug with Cable Protector

- 2.5 mm ID x 5.5 mm OD
- shaft length: 9.0 mm
- only suitable for hobbyist use
- kink protection of the coaxial connector protects against cable breakage
- the 2-pin plug is supplied unassembled and requires solder mounting

Material metal cube: copper, nickel-plated
 Material solder tag: iron
 Material housing: ABS, PE
 Current voltage : 5.0 V ===
 Current rating: 1.0 A

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.: 18.08.2023	ir	DC 25 K, DC-Stecker mit Knickschutz	 1/1
		gepr.: 18.08.2023	anw		
		Norm:		Zeichnungs-Nr.: 11116	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change					