

Infrarot-Bewegungsmelder


- 360°-Erfassung
- für einfache und schnelle Unterputz-Deckenmontage
- fast unsichtbare Montage durch Kleinstbauweise
- mit losen Kabelenden

Betriebsspannung: 230 V ~
 Mindestlast: 1 W
 Max. Erkennungsreichweite: 6 m
 Lichtempfindlichkeit: 3-2000 lx
 Abschaltverzögerung: 10-480 sek.
 Installationshöhe: 2,2-4 m
 Schutzart: IP20
 Gewicht: 46 g

Infrared Motion Detector

- 360° capture
- for simple and quick flush-mounted ceiling installation
- almost invisible assembly due to miniature design
- with loose cable ends

Operating voltage: 230 V ~
 Min. load: 1 W
 Max. detection range: 6 m
 Light sensitivity: 3-2000 lx
 Switch-off delay: 10-480 sec.
 Installation height: 2.2-4 m
 Protection level: IP20
 Weight: 46 g

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.: 25.10.2023	rs	Bewegungsmelder IDU mini (weiss) 	1/1
		gepr.: 25.10.2023	alw		
		Norm:		Zeichnungs-Nr.: 96006	von
Änderungen vorbehalten / Subject to change					